

Полезная информация

Неустойчивость готовых растворов в воде повышенной жесткости не означает плохую моющую способность. Это говорит о том, что в течение 48 ч возможно выпадение осадка в рабочем растворе и соответственно возможно засорение форсунок и эжекторов, вплоть до полной блокировки системы подачи готовых растворов.

Определение жесткости при помощи TDS метра, ppm	Соответствие жесткости воды
0-50	мягкая вода
100-300	вода средней жесткости
300-500	сильно жесткая вода
выше 500	очень жесткая вода

Соответствие устойчивости готовых растворов параметрам TDS метра	ppm
Низкая	0-100
Средняя	100-300
Высокая	выше 300

При использовании сложных систем, таких как мойка самообслуживания, туннельная или порталная мойка рекомендуется использовать умягченную воду.

Допустимые комбинации для шампуней с низкой и средней устойчивостью готовых растворов:
Вода высокой жесткости + пенная насадка
Вода умягченная + дозаторы
Вода умягченная + пеногенератор
Вода умягченная + пенная станция



Таблица степени устойчивости к жесткой воде

Продукты	Устойчивость готовых растворов в жесткой воде
Автошампуни для бесконтактной мойки	
Агент E bubble gum	Средняя
Агент E everest	Высокая
Агент E fast	Средняя
Агент E force	Средняя
Агент E green	Средняя
Агент E little bro	Средняя
Агент E max	Высокая
Агент E medikator	Высокая
Агент E middle bro	Высокая
Агент E shok	Низкая
Агент E stan foam line	Средняя
Агент E stan	Низкая
Агент E strike	Низкая
Агент E Dozator	Средняя
Аксамид 23	Средняя
Аксамид EM	Средняя
Аксамид ES	Средняя
Аксамид LV extra	Средняя
Аксамид LV	Средняя
Аксамид SC foam line	Высокая
Аксамид SC зеленый	Высокая
Аксамид SC синий	Средняя
Аксамид SC	Высокая
Автошампуни для ручной мойки	
Аксамид MW	Высокая
Аксамид MW foam	Высокая
Аксамид MW extra	Высокая
Аксамид MW extra 2	Высокая
Автошампуни для МСО	
Агент E Self premium	Средняя
Агент E Self pro	Средняя
Агент E Self simple	Средняя
Автошампуни для портальных автомоек	
Агент E tunnel 1	Средняя
Агент E tunnel 2	Средняя
Аскот CW tunnel dry	Низкая
Аскот CW tunnel shine	Низкая

Продукты	Устойчивость готовых растворов в жесткой воде
Воски	
Аскот CW dry shine	Низкая
Аскот CW extra	Низкая
Аскот CW hot	Низкая
Аскот CW poly wax	Низкая
Аскот CW MCO	Низкая
Аскот CW	Низкая
Вспомогательные средства для очистки	
Асбрайт spotoff	Не требуется разбавление
Агент E spyder	Не требуется разбавление
Очистители для стекол и зеркал	
Агент A glass ready	Не требуется разбавление
Агент A glass	Не рекомендуется разбавление сильно жесткой водой
Аксамид FV	Не рекомендуется разбавление сильно жесткой водой
Очистители, защищающие и восстанавливающие средства для колес	
Аскот NS	Высокая
Асбрайт Shine Чернитель резины	Не требуется разбавление
Асбрайт Shine Кондиционер для резиновых деталей и уплотнителей	Не требуется разбавление
АГАС W	Высокая
Агент E Violet	Высокая
Очистители, полироли и кондиционеры для салона	
Аксамид А	Высокая
Аксамид А extra	Высокая
Аскот multi	Не требуется разбавление
Аскот multi leather	Не требуется разбавление
Аскот multi ready	Не требуется разбавление
Аскот multi plus	Не рекомендуется разбавление сильно жесткой водой
Аскот multi Gloss	Не требуется разбавление
Мягкий блеск полироль	Не требуется разбавление
Яркий блеск полироль	Не требуется разбавление
Очиститель для двигателя	
Аксамид LF	Средняя